



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007803-TSE-14/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	18.02.2021
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	18.02.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	PİYALEPAŞA BULVARI ORTADOĞU İŞ MERKEZİ NO:K12 ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ODE YALITIM SAN.TİC. A.Ş
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	OSB MAHALLESİ 34.CADDE NO:1 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007803-TSE-14/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ode membran şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13969 / 22.05.2007
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR - BODRUM KATLARDAN DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI

"GRANAT GP 300" ÜRÜN KODLU

TİP: T

BOY: 10 m (+0,03 m)

EN: 1 m (+0,02 m)

KALINLIK: 3 (±0,2) mm

DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA: Max 20 mm

EK YERİ DAYANIMI 400 (±%20) N/50mm

YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:SU GEÇİRMEZLİK

(METOD A): 60kPa

SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60 kPa

ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 600/800 (±%50) N/50 mm

KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %35/%35 (±%20)

DARBEME DAYANIM (METOD A):MAX. h=1000

STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM (METOD B): Max 15 kg

e-imzalı/e-signed

07.02.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE KAPSAMI (007803-TSE-14/02nolu belge devamı) : ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (EN/BOY): 150/150 (±%20) N
DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: MAX. (-10) □
YANGINA TEPKİ SINIFI: E

"GRANAT GP 400" ÜRÜN KODLU

TIP: T

BOY: 10 m (+0,03 m)

EN: 1 m (+0,02 m)

KALINLIK: 4 (±0,2) mm

DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA: Max 20 mm

EK YERİ DAYANIMI: 400 (±%20) N/50mm

YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: SU GEÇİRMEZLİK

(METOD A): 60kPa

SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60 kPa

ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 600/800 (±%50) N/50 mm

KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %35/%35 (±%20)

DARBEME DAYANIM (METOD A): MAX. h=1500

STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM (METOD B): Max 20 kg

YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (EN/BOY): 150/150 (±%20) N

DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: MAX. (-10) □

YANGINA TEPKİ SINIFI: E

"RUBİN RP 300" ÜRÜN KODLU

TIP: T

BOY: 10 m (+0,03 m)

EN: 1 m (+0,02 m)

KALINLIK: 3 (±0,2) mm

DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA: Max 20 mm

EK YERİ DAYANIMI: 400 (±% 50) N/50mm

YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa

SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60 kPa

ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 600/800 (±% 50) N/50 mm

KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %35/%35 (±% 50)

DARBEME DAYANIM (METOD A): MAX. h=1000

STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM (METOD B): Max 15 kg

YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (EN/BOY): 200/200 (±% 50) N

DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: MAX. (-20) □

YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.06.07.2021)

"RUBİN RP 400" ÜRÜN KODLU

TIP: T

BOY: 10 m (+0,03 m)

EN: 1 m (+0,02 m)

KALINLIK: 4 (±0,2) mm

DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA: Max 20 mm

EK YERİ DAYANIMI: 400 (±% 50) N/50mm

YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: SU GEÇİRMEZLİK

(METOD A): 60kPa

SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60 kPa

ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 600/800 (±%50) N/50 mm

KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %35/%35 (±% 50)

DARBEME DAYANIM (METOD A): MAX. h=1500

STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM (METOD B): Max 20 kg

YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (EN/BOY): 200/200 (±% 50) N

DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: MAX. (-20) □

YANGINA TEPKİ SINIFI: E (KAP.GEN.06.07.2021)

e-İmzalı/e-signed

07.02.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştırarak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27. Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

