



Nanobutyl Butil Bant

Nanobutyl, her iki tarafı butil kauçuk kaplanmış, çok iyi su geçirmez özelliğe sahip çift taraflı yapışkan banttir. Tek tarafı alüminyum kaplı ya da tek tarafı telalı tipleri de mevcuttur. Bant uzun ömürlüdür. Hem sıcak hem soğuğa dayanıklıdır. Poliolen ve pürüzlü yüzeylere bile kolayca yapışır. Bu özellikleri sayesinde konutlarda su yalıtımına ilaveten su ve ses yalıtımının uygulaması ve onarılmasını da kapsayan çok çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Uygulama alanları

- (1) Binalarda su yalıtımı : Çerçevelerin ve boşlukların etrafında
- (2) Binalarda hava ve nem yalıtımı
- (3) Metal levha ve araba parçalarının sabitlenmesi.
- (4) Zeminlerde ses ve vibrasyon yalıtımı.

| Özellikler | Birim | Değer |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Yoğunluk | kg/m ³ | ~1.4g/cm ³ |
| Renk | | gri/siyah |
| Sınıflandırma | MVSS 302 | SE (Pass) |
| Sürekli ısı dayanımı | | -30 / +80 °C |
| Kalınlık | mm | 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 |
| Genişlik | cm | İsteğe göre üretilebilir. |
| Uzunluk | m | İsteğe göre üretilebilir. |

Uyarılar

- (1) Bantın uygulanacağı yüzey kirli olduğu takdirde yeterli yapışkanlık sağlanamayacaktır. Bantın yapışacağı yüzey her türlü kir, toz, nem, yağ v.s. den arındırılmış olmalıdır.
- (2) Bantı uyguladıktan sonra yeterli yapışkanlığın sağlanması için üzerine iyice bastırınız.
- (3) Bant serin bir yerde saklanmalıdır. Direk güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.
- (4) Elektrik yalıtımı amacıyla kullanmayınız.
- (5) Bantı mobilya, duvar, cam, vinil clorid, araba v.s. gibi yüzeylere direk uygulamayınız. Yapışkan artığı, renk değişimi ve boyanın soyulmasına neden olabilir.

Adres Esenşehir Mahallesi Pırlanta Sokak No:51
Yukarı Dudullu Ümraniye/İSTANBUL

Telefon +90 216 339 12 12 (Pbx)

Faks +90 216 339 12 17

Mail info@nanotekgrup.com

www.nanotekgrup.com