

**NANODRAIN ANTIROOT
KÖK TUTUCU**

Döküman No: PDS-128-0

Yayın tarihi : 28.02.2013 Revizyon tarihi : -

ÜRÜN TANIMI	LDPE Geomembran Kök Tutucu			
UYGULAMA ALANI	Her türlü bitki ile temas edecek yüzeylerdeki su yalıtımı katmanlarının, köklere karşı korunmasında			
DEPOLAMA	Güneş ışığı görmeyen kapalı ve kuru mekanlarda depolanmalıdır.			
EKOLOJİK BİLGİLER	Çevreye zararlı ve toksik madde içermez.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
ÖLÇÜLER	-	-	-	4m * 50m
KALINLIK	TS EN ISO 9863-1	µm	-	350
RENK	-	-	-	Siyah
BİRİM AĞIRLIK	TS EN ISO 9864	gr/m ²	-	320
YOĞUNLUK	EN ISO 1183-1/A	gr/cm ³	-	0,94
ÇEKME MUKAVEMETİ at 20°C at 120°C	EN ISO 527-3	N/mm ²	-	40 - 45 20 - 25
KOPMA UZAMASI	EN ISO 527-3	%	Min.	400
Sd (BUHAR GEÇİRGENLİĞİ)	EN 1931	m	Min.	200
Kd (KAYMA SÜRTÜNME KATSAYISI)	-	-	-	0,29
MALZEME	-	-	-	PE - LD