

TESİSATA MAKSİMUM KORUMA

ODE R-FLEX
PRM ALU BORU



ODE[®]
INSULATES THE FUTURE

ODE R-FLEX PRM ALU BORU

TANIM

Elastomerik kauçuk köpüğü malzemeden boru şeklinde imal edilmiş, soğuk ve ılık hat tesisat boru yalıtımlarında kullanılan alüminyum folyo kaplı prefabrik boru yalıtımıdır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtım performansı ve yüksek su buharı difüzyon direnç katsayısı ile tesisat yalıtımında enerji verimliliği ve tesisatın korunmasını sağlar.
- İç yüzeylerde üzeri koruma katmanı ile kaplanması mümkün olmayan alanları görsel olarak destekler.
- Boru dış yüzeyindeki folyo kaplama sayesinde ürünün su buharı difüzyon direncini güçlendirir.
- Folyo kaplı ürünler ile olası ışçılık hatalarının önüne geçilerek ışçılıktan tasarruf sağlanır.
- AL CLAD kaplama tipi seçilirse UV ışınlarla karşı koruma sağlanabilir.
- Darbelere karşı mukavemeti artırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|----------------------|
| Kalınlık | : 6-9-13-19-25-32 mm |
| Isı İletkenlik Katsayısı λ (0°C) | : 0,030 W/(m.K) |
| Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı (μ) | : min.7000 |
| Alüminyum Kalınlık (mikron) | : 58 mikron |

LOJİSTİK DETAYLAR

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Kutu (en x boy x genişlik) | : 39 x 33 x 210,5 cm |
|----------------------------|----------------------|