

**HER YÜZEYDE
ESNEK
SU YALITIMI**

ODE AQUAFLEX 2K

**BİTÜM AKRİLİK ESASLI
İKİ BİLEŞENLİ ESNEK
SU YALITIM MALZEMESİ**



ODE®
INSULATES THE FUTURE

TANIM

Bitüm akrilik esaslı iki bileşenli esnek su yalıtım malzemesi.

AVANTAJLARI

- ▶ Rahat ve hızlı uygulama kıvamı.
- ▶ Tüm mineral yüzeylere uygulanabilme özelliği.
- ▶ Yekpare bir yalıtım katmanı oluşturma.
- ▶ Yüzeye mükemmel aderans.
- ▶ Çevreyle dost, solventsiz ve asbest lifsiz içerik.

UYGULAMA ALANI

Tüm yapıların temel, perde duvarlar, ıslak mekanlar, balkonlar ve teraslarında, inşaat yüzeylerinde, yeraltı otoparklarının üzerinde ve bahçe teraslarında zemin rutubetine, sızıntı suyuna, geçici ve sürekli su basıncına karşı yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

UYGULAMA SINIRI

- ▶ Metal yüzeylere uygulanmaz.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Rulo, fırça ile uygulanır.

Kuruma süresi: Min. 3 gün.

Toprak dolgusu için beklenilmesi gereken süre: 3 gün.

PERFORMANS

Renk: Siyah

Yoğunluk: 1,11 gr/cm³

Çatlak köprüleme: Min. %58

REFERANS STANDARTLARI

TS 113

UYARILAR VE ÖNERİLER

- ▶ Karışım sadece ürünün kendisi ve toz komponentleri ile yapılmalı, kesinlikle su ilave edilmemelidir.
- ▶ Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- ▶ Ürün en az iki kat uygulanmalı ve katlar arası 1 gün beklenmelidir.
- ▶ İstem dışı sızıntılar oluşması durumunda, ateş kaynaklarından uzak tutunuz ve mekanı iyice havalandırınız.
- ▶ Buharını teneffüs etmeyiniz.
- ▶ Kanalizasyona boşaltmayınız. Ürün yere döküldüğünde yanıcı olmayan maddelerle (kum, toprak, vb.) çevreleyiniz ve yerel talimatlara göre uygun bir tankta toplayınız.
- ▶ Yangın esnasında; köpük (alkol içeren), karbondioksit, toz, püskürtmeli sis içeren yangın söndürücüler kullanılmalıdır.
- ▶ Dikkatli açılmalı ve açma esnasında oluşabilecek sızıntılar önlenmelidir. Sıçrama yapabilecek çözücü partiküllerine karşı gözlük kullanılmalıdır.
- ▶ Deri ile temasında, temas eden yerleri bol su ve sabun ile iyice yıkayınız. Çözücü veya inceltilmiş çözücü kullanmayınız. Göz ile temasında, gözü açık tutarak en az 10 dakika bol bol temiz akan su ile yıkayınız. Yutulması durumunda hemen doktora başvurunuz.

UYGULAMA ŞARTLARI

Ortam sıcaklığı: + 5 °C ile + 30 °C arası.

Çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Donmuş veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM

| Uygulama alanı | Min. uygulama kalınlığı (kuru film) | Min. tüketim |
|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Zemin nemine maruz alanlar (birikme yapmayan zemin suları) | 2 mm | 3 kg/m ² |
| Geçici süreli basınçlı suya karşı yalıtım (biriken zemin suları) | 3 mm (Fileli uygulama) | 4,5 kg/m ² |
| Sürekli basınçlı suya maruz olanlar (yeraltı suyu) | 4 mm (Fileli uygulama) | 6 kg/m ² |

UYGULAMA ALETLERİ

- ▶ El mikseri, Fırça, Rulo

AMBALAJ

24 kg bitüm + 8 kg toz = 32 kg kapaklı plastik kova



DEPOLAMA ŞARTLARI

- ▶ Asidik, bazik ve oksitleyici özelliği olan maddelerden uzak tutunuz.
- ▶ Her zaman orjinal veya benzeri kapalı, kaplarda muhafaza ediniz.
- ▶ Ambalaj üzerindeki önerileri dikkate alınız. 5 - 50 °C arasındaki kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde depolayınız. Isı ve güneş ışığına karşı koruyunuz.
- ▶ Ateş kaynaklarından uzak tutunuz.
- ▶ Dikey vaziyette en fazla 4 adet ürünü depolayınız.

RAF ÖMRÜ

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda, ambalajların ağzının açılmaması halinde üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajlar dondan korunmalıdır.



INSULATES THE FUTURE