



TECHNICAL DATA SHEET

TYTAN PROFESSIONAL ÇATI YAPIŞTIRICISI

TYTAN PROFESSIONAL Çatılama Yapıştırıcısı, modifiye silan bazlı homojen hamur hibrid içerisinde tek taraflı bir yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı ; izositane, solvent ve çözücü içermez. Ürün , özellikle çatılama uygulamaları için tasarlanmıştır.

FAYDALARI

- Cilalı ve galvanize çelik, seramik çatı kiremitleri, nemli inşaat alanları gibi çatılama malzemelerinde mükemmel yapışma,
- Asit yağmuru ve UV radyasyonu gibi çok şiddetli iklim koşullarına dayanıklı
- Kürleme sonrasında her çeşit boya ile boyanabilir
- Gözenekli yüzeylerde renk solması olmaz
- Bir çok kimyasal maddeye dayanıklı
- Kokusuz
- Solvent içermez, silikon içermez ve izosinat içermez

ÖRNEK UYGULAMALAR

- Ham, cilalı ve galvanize çelik maddelerin birleştirilmesi
- Çatılama piri ve seramik çatı kiremitlerinin , metal, tuğla, beton ya da tahta gibi çeşitli yüzeylere yapıştırılması ,
- Çatılama işlerindeki birleşmelerin ve genleşmelerin tutturulması

TUTUNMA YÜZEYİ

Yüzey	Tutunma
Tuğla, beton	+
Metal	+
Cam	+
Sıva	+
Sunta	+

+ iyi tutunma
+/- yapışken kısmen çıkabilir
- zayıf tutunma
N/A analiz edilmemiş
N/R tavsiye edilmez

TEKNİK VERİLER

Tedarik edildiği şekilde ve 20 ° C ve %50 bağıl nemde test edilmiş halde	Normal	
Koyuluk	-	Hamur
Renk	-	Gri



SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com



TECHNICAL DATA SHEET

Yoğunluk [g/ml]	ISO 2811-1	1,50-1,60
Kürleme süresi [dk]	-	2-3 mm/24 saat
Çalışma süresi [dk]	-	10-20
Üretkenlik	-	200-350 g/m ²
Uygulama Derecesi [°C]	-	+5 - +30
Dayanıklılık derecesi [°C]	-	-30 - +90
Hizmet derecesi aralığı [°C]	-	+5- +25

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama :

Hazırlık : yüzeyler ;yapışkanın tutma gücünü etkileyecek kuru, tozdan , talaştan, yağ, gres, boya, cila, pas, kireç kalıntısı ve diğer malzemelerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama : ağızlığı ,gerekli çapta kesiniz. Kartuş dış kaplamasını kesiniz ve ağızlığı çeviriniz. Kartuşu, uygulama tabancasının içerisine yerleştiriniz. Yapıştırılacak olan yüzeyin tamamına , yapıştırıcıyı notlar ya da şeritler halinde uygulayınız. Daha sonra yüzeyleri hafif bir dönme hareketiyle tutturunuz ve sıkı ve kuvvetlice bastırınız. Tutturulmanın birleşmesi, yüzeylerin ayrılmaması koşuluyla, 15 dakika içerisinde gerçekleşecektir.

Tutturma için en uygun koşullar: derecenin yaklaşık 15-25 ° C ve bağıl hava neminin %60 arasında olmasıdır.

Uygulama öncesinde yapışma testlerinin uygulanması tavsiye edilmektedir.

Temizlik - dişleri ve mineral artıklarını yapışmadan önce , mekanizmayı uygulamadan sonra temizleyiniz.

Notlar – Yapışkan tamamen kuruyana kadar, su ile temastan kaçınınız. PP,PE yapıştırmasında tavsiye edilmemektedir.

ELLERİNİZİ SOLVENT (**ÇÖZÜCÜLER**) İLE YIKAMAYINIZ.

AMBALAJLAMA

Tytan Proffessional Çatı Yapıştırıcısı genel olarak standart boyut kartuşta 260ml- 310 ml olarak tedarik edilmektedir.

TAŞIMA BİLGİSİ

Detaylı bilgi için Güvenlik Veri Bilgisine bakınız.



SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com



TECHNICAL DATA SHEET

SAKLAMA GÜVENİLİRLİĞİ

Açılmamış, orijinal ambalajında +5 ° C ile + 25 ° C aralığında donmadan korunarak, kuru bir ortamda saklanıldığında; garantili raf ömrü **12** aydır.

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Genel hijyenik önlemleri uygulayınız. Detaylı bilgi için, Selena FM S.A. da bulunan Malzeme Güvenlik Veri Sayfasına bakınız.

Atma önlemleri : Ürün artıkları ve boş kartuşlar yasal, yerel talimatnamelere istinaden atılmalıdır.

İşbu Teknik veri yazısının yayınlanması ile birlikte, daha önce ki yayınlar geçersizdir.

İş bu belgede verilen bilgiler Selena'nın araştırmalarına istinaden iyi niyet çerçevesinde sunulmuştur ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, ürünlerinin kullanımının koşulları ve yöntemleri, bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, iş bu bilgiler, Selena' nın ürünlerinin sizin özel uygulamalarınız için tamamen tatminkar olduğunu garanti edecek müşteri testleri yerine geçmez. Selena'nın tek garantisi, ürünün mevcut satış özelliklerini karşılayacağına dairdir. Söz konusu garanti için sizin münhasır tazmin talebiniz, satın alma fiyatının iadesi veya garantili ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. Selena FM S.A. özel bir amaç ya da ticari uygunluk açısından diğer bildirilmiş ya da ima edilmiş diğer garantileri kabul etmemektedir. Selena , kaza sonucu ya da sonrasında oluşan zararlar için yükümlülüğü kabul etmemektedir.

Kullanım tavsiyeleri , herhangi bir patenti ihlal etmenin kanıtı olarak kabul edilemez.

Bu broşürde yer alan tenkil bilgi ve veriler mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmakta olup , yanlış kullanımdan kaynaklanacak olan tüm sonuçlardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz. Bu yüzden , garantimiz, münhasıran olarak tedarik edilmiş olan ürünün kalitesi ile sınırlıdır. Bu teknik bilgiler , önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir. Eğer gerekli ise periyodik olarak talep ediniz.



SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com