

**PERFORMANS BEYANI****LEADAX ROOV****No. DoPRoov001 Version 1.1****1. Ürünün eşsiz kimlik numarası:**

Leadax Roov 1,5 mm FR

2. Yapı ürününün kimliği:

Her bir rulo üzerine ürün adının, boyutlarının ve takip kodunun yer aldığı bir etiket yapıştırılmıştır.

3. Kullanım amacı:

Güçlendirilmemiş (takviyesiz), beyaz, sentetik çatı membranı, geri dönüştürülmüş Polivinilbütiral (PVB) malzemeden 1,5 mm (MDV) nominal kalınlıkta yapılmıştır; EN 13956'da belirtildiği gibi balastlı, tamamen yapıştırılmış, mekanik bağlantılı sistemlerde çatı su geçirmezlik membranı olarak kullanılmaktadır.

4. Üretici:

*Leadax Circular Roofing BV
I.R.R van der Zeelaan 10 8191 HZ Wapenveld
Hollanda*

5. Yetkili temsilcinin irtibat adresi:

Uygulanmıyor

6. Yapı ürünü performansının sağlamlığını değerlendirme ve doğrulama sistemi veya sistemleri:

Sistem 2+

7. Yapı ürünü, uyumlulaştırılmış standart EN 13956 kapsamındadır:

Kiwa Nederland BV, onaylı kuruluş No.0063, fabrikanın ilk denetimini ve üretim kontrolünü sistem2+ dahilinde gerçekleştirmiş ve fabrika üretim kontrolü EC uygunluk sertifikasını 0063-CPR-1087707 sertifika no ile vermiştir.

(imza)

8. Beyan edilen Performans:

Temel özellikler		Performans		Uyumlaştırılmış teknik özellikler
		Değer	Birim	
Su geçirmezlik	EN 1928	Geçer		EN 13956:2012
Harici Yangın Performansı	EN 13501-1	E	Sınıf	
	EN 13501-5	B _{ROOF} t1		
Yırtılma direnci	EN 12310-2	≥120	N	
Çeki Gerilmesi	EN 12311-2 (B)	≥14	N/mm ²	
Esneleme	EN 12311-2 (B)	≥170	%	
Statik yük direnci	EN 12730 (A)	20	kg	
	EN 12730 (B)	20	kg	
Darbe direnci	EN 12691 (A)	≥900		
	EN 12691 (B)	≥ 2000	mm	
Bağlantı yeri soyulma direnci (ilk hali)	EN 12316-2	≥90	N/50 mm	
-Termal yaşlandırma sonrası (EN 1296)	EN 12316-2	≥ 170	N/50 mm	
-Suda yaşlandırma sonrası (EN 1847)	EN 12316-2	≥140	N/50 mm	
Düşük sıcaklıkta katlanabilirlik	EN 495-5	≥ -30	°C	
Kök direnci	EN 13948	NPD		
Dayanıklılık - UV'ye maruz bırakma	EN 1297	Geçer		
Tehlikeli maddeler		Yok ¹		

1*Bu ürün, EC yönetmeliği No 1907/2006 (REACH) madde 3'te belirtilen gibi bir üründür. Normal veya öngörülebilir kullanma koşulları altında salınması beklenen bir bileşen içermez. Mevcut bilgiler temelinde bu ürün, REACH yönetmeliği Ek XIV veya ECHA tarafından yayınlanan "Yetkilendirme için Çok Yüksek Endişe Oluşturan Maddeler Aday Listesi" dahilinde belirtilen maddeleri %0,1 (w/w) üzerinde konsantrasyonlarda içermemektedir.

- 9. Madde 1 ve 2'de tanımlanan ürünün performansı, madde 8'de beyan edilen performansa uygundur. İşbu performans beyanı, madde 4'de belirtilmiş olan üreticinin sorumluluğu dahilinde verilmiştir.**

Üretici adına ve namına imzalayan:

Roeland van Delden. MSc
CEO
Leadax Circular Roofing BV

(imza)
Wapenveld, Ağustos 2022