

## Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği  
EU 305/2011, Ek 5'e göre  
In accordance with Annex V of Regulation (EU)  
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

**No: 2201001**

|    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ürün Tipi Kimlik Kodu<br><i>Unique identification code of the product type(s)</i>                                                                                               | Seryap® 130 (MasterFlux™ TIL 130)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | Kullanım amacı / amaçları<br><i>Intended use or uses</i>                                                                                                                        | Çimento Esaslı Seramik ve Fayans Yapıştırıcısı<br>(İnce Gradasyonlu)<br>Uzatılmış açık bekletme süreli, kayma özelliği<br>azaltılmış, iç ve dış kullanım için uygun normal<br>sertleşen çimentolu yapıştırıcı Tip ve Sınıf; C1TE<br><br><i>Cement Based Ceramic and Tile Adhesive (Fine Graded)<br/>Normal hardening cementitious adhesive for internal and<br/>external use with reduced slip property with extended<br/>open time Type and Class; C1TE</i> |
| 3. | Üretici Adı ve Adresi<br><i>Name and address of the manufacturer</i>                                                                                                            | MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.<br>Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A<br>No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve<br>doğrulanması sistemi / sistemleri<br><i>System or systems of assessment and verification of<br/>constancy of performance</i> | Sistem 3<br><i>System 3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş<br><i>Harmonised Standard, Notified Body</i>                                                                                       | <b>TS EN 12004</b><br><br>TSE - NB 1783<br>Sistem 3<br><br><i>TSE- NB 1783<br/>System 3</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**6. Performans Beyanı**  
*Declared Performance*

| Temel Karakteristikler<br><i>Essential Characteristics</i>                                                                                     | Performans<br><i>Performance</i>                                                                         | Uyumlaştırılmış Teknik<br>Şartname<br><i>Harmonised Technical<br/>Specification</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Başlangıç Yapışma Mukavemeti<br><i>Initial Tensile Adhesion Strength</i>                                                                       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                                                                                | TS EN 1348:8.2                                                                      |
| Suya Daldırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti<br><i>Tensile Adhesion Strength After Water Immersion</i>                                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                                                                                | TS EN 1348:8.3                                                                      |
| Isı ile Yaşlandırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti<br><i>Tensile Adhesion Strength After Heat Ageing</i>                                       | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                                                                                | TS EN 1348:8.4                                                                      |
| Donma –Çözünme Çevriminden Sonra Yapışma Mukavemeti<br><i>Tensile Adhesion Strength After Freeze-Thaw Cycles</i>                               | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                                                                                | TS EN 1348:8.5                                                                      |
| Uzatılmış Açıkta Bekletme Süresi:Yapışma Mukavemeti(30 Dakika Sonra)<br><i>Extended Open Time: Tensile Adhesion Strength(After 30 Minutes)</i> | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ en az 30 dakika sonra<br>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ after not less than 30 min. | TS EN 1346                                                                          |
| Kayma<br><i>Slip</i>                                                                                                                           | $\leq 0,5 \text{ mm}$                                                                                    | TS EN 1308                                                                          |
| Yangına Karşı Tepki<br><i>Reaction To Fire</i>                                                                                                 | A1                                                                                                       | TS EN 13501-1                                                                       |
| Tehlikeli maddeler<br><i>Dangerous substances</i>                                                                                              | Güvenlik bilgi formu<br><i>Safety data sheet</i>                                                         |                                                                                     |

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.  
*The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above*

Hüsnü OĞUZ  
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi  
*Quality Assurance&Control Executive*



10.04.2025 İSTANBUL