

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: 2201003

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	Seryap® 132 (MasterFlux™ TIL 132)
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Çimento Esaslı Seramik ve Mermer Yapıştırıcısı (Kalın Gradasyonlu) Kayma Özelliği Azaltılmış Normal Sertleşen İç ve Dış Kullanım için Uygun Çimentolu Yapıştırıcı Tip ve Sınıf; C1T <i>Cement Based Ceramic and Marble Adhesive (Thick Gradation) Normal hardening cement adhesive for internal and external use with reduced slip feature Type and Class; C1T</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 3 <i>System 3</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 12004 TSE - NB 1783 Sistem 3 <i>TSE- NB 1783 System 3</i>

6. Performans Beyanı
Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
Başlangıç Yapışma Mukavemeti <i>Initial Tensile Adhesion Strength</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 1348:8.2
Suya Daldırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti <i>Tensile Adhesion Strength After Water Immersion</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 1348:8.3
Isı ile Yaşlandırıldıktan Sonra Yapışma Mukavemeti <i>Tensile Adhesion Strength After Heat Ageing</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 1348:8.4
Donma –Çözünme Çevriminden Sonra Yapışma Mukavemeti <i>Tensile Adhesion Strength After Freeze-Thaw Cycles</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 1348:8.5
Açıkta Bekletme Süresi:Yapışma Mukavemeti(20 Dakika Sonra) <i>Open Time: Tensile Adhesion Strength(After 20 Minutes)</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ en az 20 dakika sonra $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ after not less than 20 min.	TS EN 1346
Kayma <i>Slip</i>	$\leq 0,5 \text{ mm}$	TS EN 1308
Yangına Karşı Tepki <i>Reaction To Fire</i>	A1(Testsiz sınıflandırma) (CWNFT)	TS EN 13501-1
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



10.04.2025 İSTANBUL