



TECHNICAL DATA SHEET

TYTAN PROFESSIONAL METAL ÇATI SIZDIRMAZI

Tytan Professional Metal çatılar İzolasyon Malzemesi gümüş rengi gerekli olan tüm çatılama yüzeylerinde ve birleşim yerlerinin , çatlakların yarıkların izolasyon , tamir, renovasyo ve korunması için tavsiye edilen , kullanıma hazır, tek bileşenli , polimer modifiye bitümen bazlı bir izolasyon malzemesidir.

FAYDALARI

- Çatılama uygulamalarında geniş kullanım alanı
- Kuru ve ıslak çatılama malzemelerine mükemmel tutunma
- Yaşlanmaya dayanıklılığı artırmak için alüminyum pigmentleri içermektedir
- Yaşlanma ve UV ye karşı yüksek dayanıklılık
- Kullanıma hazır ve kullanımı kolaydır **ÖRNEK UYGULAMALAR**
- Metal çatılarda veya diğer yapılarıdaki delikler, çatlaklar, ya da bileşim yerlerinin izolasyonu
- Cephe kaplamalarının izolasyonu ; su yolu altı şeritleri, yangın duvarı uygulamaları, baca ve havalandırma olukları uygulamaları ve çıkıntılı çatı kenarları, çatı pencereleri ve tepe camları uygulamaları
- Katran şingillerin yapıştırılması
- Çatı pencereleri ile temasta olan izolasyon işleri

TUTUNMA YÜZEYİ

Yüzey	Tutunma
Alüminyum	+
Tuğla, beton	+
Galvanize çelik (çinko levha)	+
Sırlama kiremitleri	+
Katran abra	+
Katran şingiller	+
Klinker çatı kiremiti	+
Bakır	+
Çam (ham tahta)	+
Sert PVC	+
PS	+
PC	+
Paslanmaz çelik	+
Cam	+
Granit, kumtaşı,mermer,ve diğer doğal taşlar	+

+ iyi tutunma
+/- yapışken kısmen çıkabilir
- zayıf tutunma
N/A analiz edilmemiş
N/R tavsiye edilmez



SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com



TECHNICAL DATA SHEET

KİMYASAL DAYANIKLILIK

	DAYANIKLILIK
Su	+(sürekli daldırma tavsiye edilmemektedir)
Tuzlu Su (NaCl % 2)	+(sürekli daldırma tavsiye edilmemektedir)
Yüzme havuzu suyu	N/A
Petrol, motor yağı	N/A
Zeytin yağı	N/A
Seyreltilmiş organik asit	N/A
Seyreltilmiş organik olmayan asit	N/A
Seyreltilmiş baz / alkali	N/A

+ iyi dayanıklılık
- kötü dayanıklılık
N/A Analiz edilmemiş

TEKNİK VERİLER

Tedarik edildiği şekilde ve 23 °C ve %50 bağıl nemde test edilmiş halde	Normal	
Koyuluk	-	Az akışkan Hamur
Renk	-	Gümüş
Yoğunluk [g/ml]	ISO 2811-1	1,10-1,20
Kabuk oluşma zamanı (dk)	-	15-30
Tutunmasızlık(dk)	-	15-30
Kürleme zamanı (mm/24saat)	-	2-3
Çöküntü dayanıklılığı (mm) +50 °C	ISO 7390	>40
Uygulama Derecesi [°C]	-	+10 - +35
Dayanıklılık derecesi [°C]	-	-50 - +90
Hizmet derecesi aralığı [°C]	-	+5- +20

UYGULAMA TALİMATI

Uygulama :

Kartuş ambalaj için : açıklık genişliğine göre ağızlığı kesiniz.Dişin üzerindeki tüp korumasını kesin ve ağızlığı çevirerek takın . Malzeme, uygun bir kartuş tabancası ile ,kolaylıkla çıkartılabilir. *Diğer ambalajlar için :* Malzemeyi uygulamak için havlu veyadoldurma bıçağı kullanınız.

Uygulama esnasında tavsiye edilen ürün derecesi +15 °C dir. Ambalajı, uygulamadan 24 saat öncesinden oda sıcaklığında saklayınız. Küçük yırtıkları basit ürün katmanı ile kapatabilirsiniz. Eğer gerekli ise, malzemeyi, ıslak bir spatula ile yayın . Tüketim , çatlakların büyüklüğüne bağlıdır:kullanıma bağlı olarak, 1 cm * 1 cm bileşim için yaklaşık 3 metre kullanım.

Temizlik :malzemeler ve bulaşmış alanlar, beyaz ispiroto gibi herhangi bir petrol türevi solvent ile temizlenebilir.



SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com



TECHNICAL DATA SHEET

ELLERİNİZİ SOLVENT (ÇÖZÜCÜLER) İLE YIKAMAYINIZ.

- Bu ürün, tıbbi ya da farmakolojik kullanım için uygun şekilde sunulmadığı gibi, test de edilmemiştir.
- Polipropilen, polistren ve polietilen üzerinde kullanmayınız.
- Bakır , gümüş gibi , hassas metal yüzeyler üzerinde kullanılmamalıdır.
- Doğal taşlar üzerinde kullanmayınız: mermer, granit, kum taşı

AMBALAJLAMA

Tytan Proffessional Metal Çatılar için İzolasyon Malzemesi genel olarak standart boyut kartuşta 260ml- 310 ml olarak ve 1kg, 5kg lik kutularda tedarik edilmektedir.

TAŞIMA BİLGİSİ

Detaylı bilgi için Güvenlik Veri Bilgisine bakınız.

SAKLAMA GÜVENİLİRLİĞİ

Açılmamış, orijinal ambalajında +5 ° C ile + 25 ° C aralığında donmadan korunarak, kuru bir ortamda saklanıldığında; garantili raf ömrü **24** aydır.

GÜVENLİK VE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

Genel hijyenik önlemleri uygulayınız. Detaylı bilgi için, Selena FM S.A. da bulunan Malzeme Güvenlik Veri Sayfasına bakınız.

Atma önlemleri : Ürün artıkları ve boş kartuşlar yasal, yerel talimatnamelere istinaden atılmalıdır.

İşbu Teknik veri yazısının yayınlanması ile birlikte, daha önce ki yayınlar geçersizdir.

İş bu belgede verilen bilgiler Selena'nın araştırmalarına istinaden iyi niyet çerçevesinde sunulmuştur ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, ürünlerinin kullanımının koşulları ve yöntemleri, bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, iş bu bilgiler, Selena' nın ürünlerinin sizin özel uygulamalarınız için tamamen tatminkar olduğunu garanti edecek müşteri testleri yerine geçmez. Selena'nın tek garantisi, ürünün mevcut satış özelliklerini karşılayacağına dairdir. Söz konusu garanti için sizin münhasır tazmin talebiniz, satın alma fiyatının iadesi veya garantili ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. Selena FM S.A. özel bir amaç ya da ticari uygunluk açısından diğer bildirilmiş ya da ima edilmiş diğer garantileri kabul etmemektedir. Selena , kaza sonucu ya da sonrasında oluşan zararlar için yükümlülüğü kabul etmemektedir.

Kullanım tavsiyeleri , herhangi bir patenti ihlal etmenin kanıtı olarak kabul edilemez.

Bu broşürde yer alan tenkil bilgi ve veriler mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmakta olup , yanlış kullanımdan kaynaklanacak olan tüm sonuçlardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz. Bu yüzden , garantimiz, münhasıran olarak tedarik edilmiş olan ürünün kalitesi ile sınırlıdır. Bu teknik bilgiler , önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir. Eğer gerekli ise periyodik olarak talep ediniz.



SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com