

	TEKNİK ÖZELLİK	Döküman No	KYFOR-15
		İlk Yayın Tarihi	01/01/2018
		Rev. No.	-
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No.	1/1

TARİH	
RAPOR NO	
ÜRÜN BİLGİSİ	F0030 (XPE-KİMYASAL ÇAPRAZ BAĞLI)

TEST KARAKTERİ	METOD	BİRİM	DEĞERLER
KALINLIK		mm	20±%10
YOĞUNLUK	TS EN ISO 845	kg/m ³	30±%10
KOPMA MUKAVEMETİ	TS EN ISO 1798	kPa	500-650
KOPMA UZAMASI	TS EN ISO 1798	%	92-95
KALICI DEFORMASYON 50 % (0,5 h)	TS 2013 EN ISO 1856	%	1,5-1,85
ISI İLETKENLİĞİ (λ)	TS 388	W/(mK)	0,030-0,038
SES İNDİRGEME	UNI EN ISO 717/2-97-ISO140/6-98	dB	32-36
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	TS 1971/ISO1663	ng/Pa s m	0,0040-0,0045
YANMAZ SINIFI	DIN 4102	-	B2
SU EMİLİMİ	ASTM D 3375	Kg/m ²	0,090-0,102
BUHAR EMİLİMİ	-	%	<0,3
KULLANIM SICAKLIĞI	-	°C	-80 +110

AÇIKLAMA :

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Kontrol Sorumlusu	İşletme Müdürü
Hasiye ÖZCAN	Devrim KORKMAZ